

Technische Daten

13.03.2008

Kapazitiver Näherungsschalter

DC 3-Draht

Sn 8 mm nicht bündig M18 x 1

Bestell-Nr.:
62794
Typ:
KKG18NDDK

Änderungsindex: 001

Bemessungsschaltabstand Sn / Einbauart	0... 8 mm / nicht bündig
Gesicherter Schaltabstand Sa	≤ 6,4 mm
Realschaltabstand Sr mit Schaltfahne St37	7,2 - 8,8 mm
Reduktionsfaktoren, legierungsabhängig	- - -
Wiederholgenauigkeit R	≤ 0,1 x Sr
Hysterese H	1 - 20 %
Betriebsspannung UB	10 - 30 V DC
Leerlaufstrom Io	≤ 10 mA
Bemessungsbetriebsstrom Ie	max. 400 mA
Spannungsabfall Ud	≤ 2,5 V bei Ie = 400 mA
Schaltfrequenz f	max. 50 Hz
Temperaturbereich	-25°C ... +70°C
Schaltausgang	NPN-Schließer
Kurzschlussfestigkeit / Ansprechwert	taktend / min. 450 mA
Verpolschutz	integriert
Normenkonformität / EMV	EN 60947-5-2
Isolationsprüfung AC (eff.) Ui	- - - V
Schutzart nach DIN 60 529	IP65
Schaltzustandsanzeige	LED
Anschluss	2m PVC-Kabel 3 x 0,34mm ²
Gehäusematerial	Kunststoff
Anzugsdrehmoment	max. 1,5 Nm

Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig!

Technische Änderungen vorbehalten ! SECATEC electronic GmbH übernimmt keine Verantwortung für den Einsatz in Applikationen, die nicht im Einklang mit den auf dem Datenblatt aufgeführten Spezifikationen stehen !



Your Sensor Partner

SECATEC electronic GmbH
Knappenstrasse 154
D-57581 Katzwinkel

phone: +49 2741 9460-0
fax: +49 2741 8501

mail: info@secatec.de
web: www.secatec.de

technical data

13.03.2008

capacity proximity switch

DC 3-wire

Sn 8 mm non flush M18 x 1



ident-no.:
62794
type:
KKG18NDDK

revision index: 001

rated operating distance Sn / mounting	0... 8 mm / non flush
assured operating distance Sa	≤ 6,4 mm
real switching distance Sr / standard target St37	7,2 - 8,8 mm
reduction factors, dependent on alloy	---
repeat accuracy R	≤ 0,1 x Sr
differential travel H	1 - 20 %
supply voltage UB	10 - 30 V DC
no-load supply current Io	≤ 10 mA
rated operational current Ie	max. 400 mA
voltage drop Ud	≤ 2,5 V at Ie = 400 mA
switching frequency f	max. 50 Hz
operating temperature range	-25°C ... +70°C
output	NPN-NO
short circuit protection / at current	clocking / min. 450 mA
reverse polarity protection	integrated
norm conformity / EMC	EN 60947-5-2
dielectric test voltage ac (rms.) Ui	--- V
degree of protection acc. to DIN 60 529	IP65
on/off indication	LED
connection	2m PVC-cable 3 x 0,34mm ²
housing material	plastics
fixing torque	max. 1,5 Nm

Applications are inadmissible when safety of persons depends on the function of the device.

SECATEC electronic GmbH reserves the right to change or discontinue these products without notice and does not assume any liability arising by use the product with non-compliance of this specifications.



Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	(Zul.Abw.) Allgemeintol. nach DIN ISO 2768-m	Oberfläche nach DIN 3141	Maßstab 1:1	(Gewicht)
	2008	Datum	Name	(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr.) (Modell- oder Gesenk-Nr.)
	Bearb.	03.03.	Seifer	(Benennung)
	Gepr.			Kapazitiver Sensor M18x1 Sn=0-8mm nbdg.
				(Zeichnungsnummer)
				62794
Änderungsindex	Datum	Name	(Urspr.)	(Ers.f.:
				(Ers.d.:
				Blatt
				Bl.


Secatec
 electronic GmbH
 Knappenstraße 154
 D-57581 Katzwinkel
 (0049)02741/9460-0
 www.secatec.de